

The TORO logo is a red square with the word "TORO" in white, bold, sans-serif capital letters.

SÉRIE WORKMAN® MDX

VEÍCULOS UTILITÁRIOS



CONFORTO E PRODUTIVIDADE COMPROVADOS



WORKMAN® MDX

TORO.COM/WORKMAN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Carga útil total até 750 kg.
- Capacidade de reboque até 544 kg com engate de reboque para trabalhos pesados.
- Tração a duas rodas com travões hidráulicos de disco e travões hidráulicos a tambor nas rodas traseiras.
- 25,6 km/h governada. A opção de 32 km/h requer ROPS e cintos de segurança.

CONFORTO PERFEITO

O sistema SRQ apresenta uma suspensão dianteira independente de estrutura em A, um design de suspensão traseira de braço móvel com amortecedores unidos pela suspensão Active In-Frame patenteada. O resultado é uma viagem suave que você e a sua equipa irão notar de imediato. Concebida para reduzir a fadiga, para que os operadores possam ser mais produtivos durante todo o dia.



QUALIDADE DE CONDUÇÃO SUPERIOR (SRQ™)

A série Workman MDX com SRQ™ combina um design de suspensão com amortecedor de bobina com UMA suspensão Active In-Frame™. Estas características permitem uma qualidade superior de condução para um excelente controlo e conforto do operador. A robusta capacidade de carga e os travões hidráulicos nas quatro rodas aumentam a produtividade até nos trabalhos mais difíceis. O Workman MDX tem a potência e versatilidade para o ajudar a fazer mais.



DESIGN ROBUSTO

Os componentes exteriores praticamente inquebráveis tornam o Workman MDX mais durável e fiável. Uma caixa de composto com reforço duplo pode suportar os elementos e cargas pesadas, e não enferruja nem amolga. Este veículo foi concebido para trabalhar tanto como o operador, ano após ano.





WORKMAN® MDX

TORO.COM/WORKMAN

FAÇA MAIS.

A série Workman MDX combina conforto e produtividade como nunca antes. Estes veículos utilitários têm as maiores capacidades de carga total da sua classe para uma produtividade máxima. Faça mais em menos tempo. Quer esteja a transportar uma carga ou a rebocar equipamento, a Toro oferece uma vasta seleção de atrelados e acessórios que lhe permitem transformar o seu Workman MDX na ferramenta certa para qualquer trabalho ou aplicação.



CONTROLO EXCECIONAL

Um sistema de direção de cremalheira e pinhão proporciona um controlo excecional e reduz o esforço de direção em trabalhos com carga ou sem carga. Isto permite aos operadores concentrarem-se na tarefa que têm em mãos e percorrerem facilmente a propriedade.



POTÊNCIA ROBUSTA

Um motor Briggs & Stratton® Vanguard® a gasolina, de 480 cc, alimenta o Workman MDX para uma impressionante capacidade de carga de 567 kg. Este veículo foi concebido para transportar as suas cargas mais pesadas para qualquer local de trabalho.



Visite toro.com ou contacte o seu distribuidor local par obter uma lista completa de acessórios disponíveis.



OPÇÕES DE ACESSÓRIOS



MATA-VACAS
A proteção frontal pesada ajuda a proteger a carroçaria e os faróis.



TOLDO
Proteja-se dos elementos com um toldo extralargo com saídas traseiras de drenagem de humidade. Fabricada com polietileno duradouro de alta densidade.



CABINA RÍGIDA DELUXE
Esta cabina com certificação ROPS e CE está equipada com um para-brisas frontal ventilado para ventilação cruzada, um para-brisas de vidro e painéis laterais para maior visibilidade. Portas não incluídas. (Não está disponível no modelo a baterias de iões de lítio.)



CARRO DE BEBIDAS
Inclui oito portas para produtos secos, dois distribuidores de chávénas e oito portas de armazenamento a frio. Capacidade para mais de 850 recipientes de 0,35 L e caixote do lixo incorporado. Contacte o Fairway Cafe em golfbeveragecart.com (Não está disponível para o modelo a baterias de iões de lítio.)



ENGATE RECETOR
Este engate de reboque para trabalhos pesados opcional aumenta a capacidade de reboque do Workman MDX até 544 kg.



KIT DE FARÓIS
Os faróis são de série. As luzes de travão, traseiras e de mudança de direcção estão integradas num kit opcional.



PARA-BRISAS DOBRÁVEL
O design dobrável rápido e fácil permite que o ar circule para reforçar o conforto do operador/ passageiro. Acrílico transparente modificado de alto impacto.



PARA-BRISAS SÓLIDO
Acrílico modificado transparente de alto impacto para protecção contra os elementos.



ELEVADOR ELÉTRICO DA PLATAFORMA
Uma forma fácil e conveniente de descarregar a plataforma de carga. Sob e desce a plataforma eficazmente dentro da capacidade de carga.



LUZES DE TRABALHO LED
Consiste em duas luzes de trabalho LED frontais e uma traseira.



RECETOR DIANTEIRO
Fornece um ponto de fixação opcional para a parte da frente de um veículo equipado com ou sem a protecção de escovas.

ESPECIFICAÇÕES*

SÉRIE WORKMAN® MDX		
MODELO	WORKMAN MDX	WORKMAN MDX LITHIUM
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Motor Briggs & Stratton® Vanguard®, 480 cc, refrigerado a ar, 2 cilindros. Cumpre os regulamentos EPA 2011 e CARB relativos a emissões de evaporação e escape.	Baterias de iões de lítio HyperCell® com sistema de gestão de baterias integrado (BMS, sigla em inglês)
SISTEMA SRQ™	Suspensão Active In-Frame™, suspensão dianteira e traseira.	
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Suporte MacPherson modificado, bobina de amortecedores ajustável.	
SUSPENSÃO TRASEIRA	Braço de arrasto com bobina de amortecedores ajustável.	
VELOCIDADE NO SOLO	25,6 km/h governada. Opcional: 32 km/h, mas necessita de ROPS e cintos de segurança.	25,75 km/h padrão, ajustável de 8-30,5 km/h.
TRAVÕES	Disco hidráulico na roda dianteira. Tambor hidráulico na roda traseira.	Travões de disco hidráulico em todas as rodas. Travão de estacionamento automático integrado.
DIREÇÃO	Sistema de direcção manual de cremalheira e pinhão com coluna posicionada de forma ergonómica. O volante tem 2,75 voltas de bloqueio a bloqueio com 35 cm de diâmetro.	Sistema de direcção de cremalheira e pinhão com volante ergonómico que inclui um grampo integrado.
ESTRUTURA	Canal de aço, soldado e construção tubular do corpo. As superfícies da estrutura são revestidas (e-coat). Corpo e plataforma construídos com polietileno resistente à corrosão.	Canal de aço, soldado e construção tubular do corpo. As superfícies do chassis são revestidas em e-coat e pó de acabamento. Corpo e plataforma construídos com polietileno resistente à corrosão.
ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO	28 cm à frente sem carga ou operador, 17 cm atrás sem carga ou operador.	
PNEUS	Dianteiros: 22 x 9.50-10, piso 4, Traseiros: 24 x 12.00-10, piso 4. Pneus todo-o-terreno opcionais.	Dianteiros: 22 x 9.50-10, piso 4, Traseiros: 24 x 12.00-10, piso 4. Montado em jantes de alumínio personalizadas.
CARREGADOR/ CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL	24,6 L	Carregador inteligente de 1200 W de alta eficiência a bordo. Tensão de entrada CA: 100-240 V CA Tensão de entrada CA: 50/60 Hz Corrente de entrada máxima: 13,4 A
DIMENSÕES	Largura: 155 cm, Comprimento: 307 cm, Distância entre eixos: 206 cm	
DIMENSÕES DA CABINA INSTALADA	Altura: 201,1 cm, Largura: 162,5 cm	–
DIMENSÕES DO TOLDO INSTALADO	Altura: 201,9 cm, Largura: 155,4 cm	
CÍRCULO DO RAIO DE VIRAGEM	Interior do pneu traseiro: 221 cm, exterior do pneu dianteiro: 653 cm.	
INSTRUMENTAÇÃO	Contador de horas, luz de aviso da pressão do óleo baixa, porta de alimentação acessória. O painel tem 2 suportes para copo, suporte para rádio e compartimento porta-luvas.	Contador de horas, indicador do nível da bateria, porta de alimentação USB, interruptor dos faróis, interruptor da chave de ignição on/off (ligar/desligar). Dois suportes de copo, suporte de rádio, compartimentos de armazenamento no tablier, velocímetro, indicador das mudanças, tempo de carga estimado e códigos de diagnóstico/falha.
TAMANHO DA PLATAFORMA DE CARGA	Comprimento: 113 cm, Largura: 125 cm, Altura: 26 cm, resina LLDPE.	
GARANTIA	Dois anos ou 1500 horas de garantia. Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador.	Dois anos ou 1500 horas de garantia. Bateria de iões de lítio, 5 anos. Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador.

*As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos ilustrados nesta documentação são apenas para demonstração. Os produtos reais que estão à venda podem variar na utilização, no design, nos acessórios necessários e nas características de segurança. Contacte o distribuidor para mais informações sobre todas as garantias.

Visite toro.com ou contacte o seu distribuidor local par obter uma lista completa de acessórios disponíveis.
[TORO.COM/WORKMAN](https://toro.com/workman)



QUANDO DIZEMOS **QUE PODE CONFIAR**, FALAMOS A SÉRIO

Cada produto que ostenta a marca Toro® é apoiado por mais de 100 anos de história, inovação e fiabilidade duradoura. Nunca paramos de investir na pesquisa e desenvolvimento para oferecer aos nossos clientes as características mais atuais. Esta é a razão pela qual a Toro é uma das marcas mais conhecidas e de maior confiança no setor. Também apoiamos os nossos produtos com uma rede global de representantes informados para a obtenção de peças e apoio ao cliente.

Pessoas reais. Apoio real.

Caraterísticas inteligentes. Fiabilidade comprovada.



Count on it.

toro.com

Sede mundial

The Toro Company

8111 Lyndale Ave. So.

Bloomington, MN 55420, EUA

Telefone: (1) 952 888 8801

Fax: (1) 952 887 8258

©2024 The Toro Company.

Todos os direitos reservados.

24-267-PT

Os produtos ilustrados nesta documentação são apenas para demonstração. Os produtos reais que estão à venda podem variar na utilização, no design, nos acessórios necessários e nas características de segurança. Reservamo-nos o direito de melhorar os nossos produtos e efetuar alterações às especificações, ao design e ao equipamento de série sem aviso prévio e sem incorrer em obrigações. Contacte o representante para mais informações sobre todas as nossas garantias.



facebook.com/ToroCompany

twitter.com/TheToroCompany

youtube.com/ToroCompanyEurope