

NOVO
Q21ev



e ELÉTRICO

ecoRentabilidade

Sou um miúdo de rua

Q21ev

...ecológico
e silencioso



Q21ev miúdo de rua

e ELÉTRICO



O novo Q21EV é um veículo ligeiro 100% elétrico com um desempenho ideal em todos os tipos de estradas. O seu motor elétrico permite-lhe trabalhar em ambientes urbanos e suburbanos sem restrições

O Q21EV adora a rua. Com um tamanho ideal para espaços apertados, ou mesmo mais amplos, e um habitáculo moderno e confortável que facilita uma condução ágil e divertida, o Q21EV será o seu fiel parceiro no seu dia a dia.

Interior confortável



Bluetooth

Ar condicionado

Direção assistida

Airbag

Travamento central

Vidros elétricos

Opcionais

Ecrã multimédia

Câmara de marcha-atrás

Sensor de estacionamento

Vidros elétricos

Ecrã multimédia
Controles do ar condicionado

Odómetro digital

Controlo de luzes

Compartimento de armazenamento

Volante multifunções

Especificações Técnicas

VELOCIDADE



AUTONOMIA^{WLTP}



BATERIA LITIO
CATL
41,86 kWh



1200kg
Capacidade de CARGA

DIMENSÕES E PESOS	
Dimensões externas (mm)	4870x1710x1980
Dimensões internas da carroçaria (mm)	2845x1570x360
Distância entre eixos (mm)	3080
Largura das vias (mm)	1495/1450
Raio mínimo de viragem (m)	<12
Índice de inclinação (%)	>30
Tara (kg)	1405
Peso Bruto (kg)	2550
Capacidade de carga (kg)	1200
Volume de carga (m³)	5
Passageiros	2



MOTOR / BATERIAS	
Motor Elétrico	Trifásico/Assíncrono
Potência (kW)	35
Potência Máxima (kW)	75
Velocidade Máxima (Km/h)	90
Baterias	Lítio (LiFe Po4) CATL
Capacidade da Bateria (kWh)	41
Autonomia WLTP (km)	260
Autonomia Urbana WLTP (km)	321
Binário do Motor / Nominal (Nm/rpm)	220 Nm / 0-3183 rpm
Tempo de Carregamento (h)	5-7 (0 -100%)
Tensão (V)	330

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	
Transmissão	Automática
Tipo de Carroçaria	Aberta, com altura lateral e traseira altura 380mm
Tração	Tração Traseira
Suspensão Dianteira	Independente McPherson
Suspensão Traseira	Feixe de molas
Travões	ABS, travões de disco dianteiros / travões de tambor traseiros
Direção	Assistida eletronicamente
Pneus	175/75R14

EQUIPAMENTOS INCLUÍDOS	
Ar condicionado, aquecimento, travões ABS, airbags duplos, controlo de estabilidade ESC, fecho central com comando à distância, vidros elétricos, ecrã multifunções tátil de 9 polegadas, Bluetooth.	



1980mm



1710 mm

Multiusos.

A ferramenta perfeita para a manutenção das nossas cidades. O novo Q21EV é ideal para limpeza, recolha e manutenção.

Q21EV



Com painéis laterais

Configurável

O Q21EV é um veículo versátil e pode ser equipado com uma carroçaria, como todos os veículos da nossa gama.

Basculante.



Coletor de Resíduos Sólidos



ecogarden (carroçaria em alumínio)

Especialmente concebido para trabalhos de limpeza e manutenção em parques e jardins.

CARROÇARIA



Aerocity
Plataforma aérea



Kit de alta pressão 500L



Limpeza de drenos



Reboque
refrigerado
isotérmico



Engate multireboque



Plataforma traseira



Abastecimento de butano

Peças de substituição originais

Um amplo stock permanente de peças e consumíveis originais com qualidade comprovada para garantir o bom funcionamento do seu DSK.

APROVED
✓
CALIDAD REVISADA
DFSK IBERICA



Hidromur fechado de
alta pressão



Ponto
de reciclagem móvel



Guindaste
autocarregável



Porta-contentores
com carregamento



Elevadores com cabine



CargoBox




Grupo **DFS**KIBÉRICA



NOVO

Q21



Eco Rentabilidade

Q21 Multiusos

A ferramenta perfeita para a manutenção urbana. O novo Q21 é ideal para limpar, recolher e conservar espaços verdes.



Basculante


Q21 ecogarden

(corpo em alumínio)



Idealmente concebido para trabalhos de limpeza e manutenção em parques e jardins.

Q21




Eu sou
**um
miúdo
de rua** →

O novo Q21 é um veículo ligeiro com um desempenho otimizado em todos os tipos de estrada. Possui um motor a gasolina e bi-fuel para um funcionamento irrestrito em ambientes urbanos e suburbanos.



O Q21 adora a estrada. Com o seu tamanho ideal para espaços apertados e até para os mais amplos, e um habitáculo moderno e confortável que proporciona uma condução ágil e divertida neste aventureiro urbano, o Q21 será o seu fiel parceiro no dia-a-dia.



...E muito mais

Especificações técnicas

Q21



1,3L / 85cv

Motor: Wuling 1.3L Euro6e
Gasolina refrigerada a água
Opcional: Bi-combustível ECO GPL/GNV



1.200 Kg



2850 mm

3080 mm

4870 mm



DSK



Especificações Técnicas

DIMENSÕES E PESOS	
Dimensões externas (mm)	4870x1710x1980
Dimensões internas da caixa de carga (mm)	2800x1570x360
Distância entre eixos (mm)	3080
Bitola (mm)	1495/1450
Raio mínimo de viragem (m)	<12
Classificação de inclinação (%)	>30
Tara (kg)	1115
Peso Bruto (kg)	2300
Capacidade de carga (kg)	1200
Volume de carga (m ³)	5
Passageiros	2
ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR	
Motor	1.3L Euro6e Gasolina
	Refrigerado por água
	Opcional: Bifuel ECO GLP/GNC
Cilindrada (cc)	1298
Potência (kW/cv)	63/85
Binário máximo (N.m /rpm)	113/4400-4800 rpm
Velocidade máxima (km/h)	105
OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	
Transmissão	Manual 5 velocidades
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Independente McPherson
Suspensão traseira	Lâminas
Freios	Travões – ABS de Disco frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Pneus	175/75R14
EQUIPAMENTOS INCLUSOS	
Ar condicionado, aquecimento, direcção assistida, travões ABS, airbags duplos, controlo de estabilidade ESP, entrada sem chave, vidros eléctricos, rádio Bluetooth	



Ar condicionado

Direção assistida

Airbag

Travamento central

Vidros elétricos

Bluetooth

Opcionais

Ecrã multimédia

Câmara de marcha atrás

Sensor de estacionamento traseiro

Interior confortável





Comprometidos consigo

A melhor rede de concessionários oficiais DFSK ao seu dispor. Encontre o concessionário mais próximo em www.dfsk.es.

Presente nos principais mercados da União Europeia: Itália, Reino Unido, Polónia, Alemanha, Suécia, Países Baixos e Portugal.



A collection of various car engine and mechanical parts, including pistons, valves, and bearings, arranged on a solid blue background.

APROVED



CALIDAD REVISADA

DFSK IBERICA

Peças genuínas

Um amplo stock permanente de peças genuínas com qualidade comprovada para garantir o bom funcionamento do seu veículo.



Soluções de financiamento adaptadas às suas necessidades.



CARROÇARIA



Ecocity. Coletor de Resíduos Sólidos Urbanos



Aerocity
Plataforma aérea



Kit de alta pressão
de 500L



Plataforma traseira



Abastecimento
de butano

Configurável

O Q21 é um veículo versátil que pode ser equipado com uma carroçaria, como todos os modelos da nossa gama.



Limpeza de drenagem



Furgão refrigerado
isotérmico



Ponto de
reciclagem móvel



Guindaste autocarregável



Ecogarden



Engate para reboques
múltiplos



Porta-contentores
com carregamento
lateral



Hidromur
fechado de alta pressão



Unidades de arrumação
com armário



CargoBox




Grupo **DFS**KIBÉRICA



Q21ecocity

Recolhedor RSU



4m³



RÁPIDO .

Equipa ágil que permite que os operadores trabalhem mais rápido e recolham uma maior quantidade de resíduos cada dia.






Q21 ecocity Características Técnicas

DIMENSÕES E PESOS	
Medidas exteriores(mm)	5030x1710x1970
Distância entre eixos (mm)	3080
Largura de via (mm)	1495/1450
Diâmetro de viragem (m)	<12
Peso em vazio (kg)	1745
Peso máximo (kg)	2300
Capacidade de carga (kg)	555
Volume de carga (m ³)	4
Passageiros	2
CARACTERÍSTICAS	
MOTOR Motor	1.3L Euro6e Gasolina
	Refrigerado por água
	Opcional: Bifuel ECO GPL/GNC
Cilindrada (cc) Potência (kW/cv) Binário	1298
máximo (N.m /rpm)	63/85
Velocidade máxima (km/h)	113/4400-4800 rpm
	105
OUTROS DADOS	
Caixa de velocidades	Manual 5 velocidades
Carroçaria	Caixa aberta, laterais e traseira altura 380mm
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Independente McPherson
Suspensão traseira	Molas de lâmina
Travões	ABS Travões de Disco à frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletrónica
EQUIPAMENTO INCLUÍDO	
Ar condicionado, Aquecimento, Direção assistida, Travões ABS, Airbag duplo, Controlo de estabilidade ESP, Fecho centralizado com abertura sem chave, Elevadores elétricos, Rádio Bluetooth	



DSK

Q21ecocity Recolhedor RSU



4m³

CARROÇARIA

- Caixa de aço com cantos arredondados, com capacidade ampliada para 4 m³. • Porta de carga no lado direito, abertura para baixo.
- Elevador de contentores com pente telescópico, para contentores de altura 800 a 1300 mm. • Instalação hidráulica com centralina, distribuidor de quatro corpos de acionamento manual. • Dois pés hidráulicos com extensão de perfil quadrado, montados pelo exterior do falso chassis. • Proteção traseira integrada no falso chassis.
- Instalação elétrica com sensores de posição, reguladores de velocidade, paragem de emergência. • Caixa para bateria extra, com bateria. • Guarda-lamas de borracha no eixo traseiro. • Pintado na cor branca.



**CARROZADO
EN ESPAÑA**



**QUALIDADE
EUROPEIA**



DSK



Q21ev hidromur Alta Presión

*Alta Pressão alimentada pelas baterias
de tração do veículo.



EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO*
Com motor elétrico e carroçaria insonorizada.
Capacidade: 500L. Caldeira de água quente (opcional)
Alta pressão profissional: 180 Bar/13 L/min.

e ELÉCTRICO

EQUIPAMENTO PROFISSIONAL ALTA PRESSÃO

Equipamento profissional alta pressão
500L Caldeira de água quente (Opcional)

Alta Pressão alimentada pelas baterias
de tração do veículo.



Zona enroladores e doseadores detergentes



Q21EV Hidromur Características Técnicas

DIMENSÕES E PESOS	
Medidas exteriores(mm)	4870x1710x1980
Distância entre eixos (mm)	3080
Largura de via (mm)	1495/1450
Diâmetro de viragem (m)	<12
Inclinação superável (%)	>25 (Com carga máxima 15%)
Peso em vazio (kg)	1895
Peso máximo (kg)	2550
Capacidade depósito de água	500
Passageiros	2
MOTOR / BATERIAS	
Motor elétrico	Trifásico / Assíncrono
Potência (kW)	35
Potência Máxima (kW)	75
Velocidade Máxima (Km/h)	90
Baterias	Lítio (LiFe Po4) CATL
Capacidade da bateria (kWh)	41
Autonomia WLTP cidade (km)	321
Binário motor / nominal (Nm/rpm)	220 Nm / 0-3183 rpm
Tempo de carga (h)	1(carga rápida), 6-7 (carga normal)
Voltagem (V)	330
OUTROS DADOS	
Caixa de velocidades	Automática
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Independente McPherson
Suspensão traseira	Molas de lâmina
Travões	ABS Travões de Disco à frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Rodas	175/75R14
EQUIPAMENTO INCLUÍDO	
Ar condicionado, Aquecimento, Travões ABS, Duplo airbag, Controlo de estabilidade ESC, Fecho centralizado com controlo remoto, Elevadores elétricos, Ecrã multifunções tátil 9", Bluetooth.	

Zona insonorizada caldeira de
água quente ((Opcional)



Q21^{ev} hidromur

ALTA PRESSÃO

EQUIPAMENTO PROFISSIONAL
ALTA PRESSÃO

OPCIONAL



Barra de lavagem de alta pressão com seletor na cabine
(Opcional)



Vara com enrolador retrátil (Opcional)



Cúpula de lavagem de alta pressão (Opcional)



DSK

www.dfsk.es



Q21 hidromur Alta Presión



EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO 800L Com motor auxiliar e carroçaria insonorizada. Caldeira de água quente (opcional) Capacidade: 800L Alta pressão profissional: 270 Bar/17 L/min.

Q21hidromur

Alta Pressão

EQUIPAMENTO PROFISSIONAL ALTA PRESSÃO 800 L


Equipamento profissional alta pressão 800L
Motor auxiliar e carroçaria insonorizada.
Caldeira de água quente (Opcional)



Zona insonorizada do motor.



Zona insonorizada caldeira de água quente ((Opcional)



Zona enroladores e doseadores detergentes

Q21 Hidromur Características Técnicas

DIMENSÕES E PESOS	
Medidas exteriores(mm)	4870x1710x1980
Distância entre eixos (mm)	3080
Largura de via (mm)	1495/1450
Medidas caixa de carga (mm)	2800x1570x2300
Diâmetro de viragem (m)	<12
Inclinação superável (%)	>25 (Com carga máxima 15%)
Peso em vazio (kg)	1600
Peso máximo (kg)	2300
Capacidade depósito de água	800
Volume de carga (m ³)	5
Passageiros	2
CARACTERÍSTICAS	
MOTOR Motor	1.3L Euro6e Gasolina
	Refrigerado por água
	Opcional: Bifuel ECO GPL/GNC
Cilindrada (cc) Potência	1298
(kW/cv) Binário	63/85
máximo (N.m /rpm)	113/4400-4800 rpm
Velocidade máxima (km/h)	105
OUTROS DADOS	
Caixa de velocidades	Manual 5 velocidades
Carroçaria	Caixa aberta, laterais e traseira altura 380mm
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Independente McPherson
Suspensão traseira	Molas de lâmina
Travões	ABS Travões de Disco à frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Rodas	175/75R14
EQUIPAMENTO INCLUÍDO	
Ar condicionado, Aquecimento, Direção assistida, Travões ABS, Airbag duplo, Controlo de estabilidade ESP, Fecho centralizado com abertura sem chave, Elevadores elétricos, Rádio Bluetooth	



Q21hidromur

Alta Presión

EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO 800L

OPCIONAL



Barra de lavagem de alta pressão com seletor na cabine (Opcional)



Cúpula de lavagem de alta pressão (Opcional)



Vara com enrolador retrátil (Opcional)



DSK

www.dfsk.es


Q21 Gancho

MULTITRAILER



EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÕES 2 EM 1:

- Carga e descarga de contentores a partir do solo
- Função basculante tipo caixa para esvaziamento de mercadoria
- Sistema compacto e altura de basculamento otimizada para veículo ligeiro.



- Centralina eletro-hidráulica 12V. Comando a partir da cabine.
- Sistema com um único cilindro hidráulico. Pressão hidráulica profissional.
- Conformidade normativa CE


Q21 Gancho MULTITRAILER

- Carga e descarga de contentores a partir do solo.
- Função basculante tipo dumper para esvaziamento de mercadoria.



Q21 Gancho Multitrailer Características Técnicas

DIMENSÕES E PESOS	
Medidas exteriores(mm)	4785* $\times$ 1710 $\times$ 1870
	*5245 mm (ao carregar o contentor)
Distância entre eixos (mm)	3080
Largura de via (mm)	1495/1450
Medidas caixa de carga (mm)	2800 $\times$ 1570 $\times$ 1000
Diâmetro de viragem (m)	<12
Peso em vazio (kg)	1430
Peso máximo (kg)	2300
Capacidade de carga (kg)	870
Volume de carga (m ³)	4,4
Passageiros	2
CARACTERÍSTICAS	
MOTOR Motor	1.3L Euro6e Gasolina
	Refrigerado por água
	Opcional: Bifuel ECO GPL/GNC
Cilindrada (cc) Potência (kW/cv) Binário	1298
máximo (N.m /rpm)	63/85
Velocidade máxima (km/h)	113/4400-4800 rpm
	105
OUTROS DADOS	
Caixa de velocidades	Manual 5 velocidades
Carroçaria	Caixa aberta, laterais e traseira altura 380mm
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Independente McPherson
Suspensão traseira	Molas de lâmina
Travões	ABS Travões de Disco à frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Rodas	175/75R14
EQUIPAMENTO INCLUÍDO	
Ar condicionado, Aquecimento, Direção assistida, Travões ABS, Duplo airbag, Controlo de estabilidade ESP, Fecho centralizado com abertura sem chave, Elevadores elétricos, Rádio Bluetooth	



OPERATIVA

- Acionamento hidráulico por central elétrica Ancoragem mecânica
- Seletor carga/descarga ou basculante no chassis Comandos na cabine



Q21 PLATAFORMA TRASERA

DSK



Camião ligeiro para todo o tipo de serviços de carga e descarga.



Plataforma elevadora traseira de alumínio. 750 kg

Q21 PLATAFORMA ELEVADORA TRASEIRA 750kg

DSK

Plataforma elevadora hidráulica traseira. Ligeira e de grande robustez fabricada em alumínio sem componentes eletrónicos que oferece uma grande fiabilidade e fácil manutenção.

Q21 Plataforma Traseira Características Técnicas

DIMENSÕES E PESOS	
Medidas exteriores(mm)	5033 x 1710 x 2070
Distância entre eixos (mm)	3080
Largura de via (mm)	1495/1450
Medidas caixa de carga (mm)	2800 x 1570 x 360
Diâmetro de viragem (m)	<12
Inclinação superável (%)	>25 (Com carga máxima 15%)
Peso em vazio (kg)	1415
Peso máximo (kg)	2300
Capacidade de carga (kg)	885
Passageiros	2
CARACTERÍSTICAS	
MOTOR Motor	1.3L Euro6e Gasolina
	Refrigerado por água
	Opcional: Bifuel ECO GPL/GNC
Cilindrada (cc) Potência	1298
(kW/cv) Binário	63/85
máximo (N.m /rpm)	113/4400-4800 rpm
Velocidade máxima (km/h)	105
OUTROS DADOS	
Caixa de velocidades	Manual 5 velocidades
Carroçaria	Caixa aberta, laterais e traseira altura 380mm
Tração	Traseira
Suspensão dianteira	Independente McPherson
Suspensão traseira	Molas de lâmina
Travões	ABS Travões de Disco à frente / Tambor atrás
Direção	Assistida eletronicamente
Rodas	175/75R14
EQUIPAMENTO INCLUÍDO	
Ar condicionado, Aquecimento, Direção assistida, Travões ABS, Duplo airbag, Controlo de estabilidade ESP, Fecho centralizado com abertura sem chave, Elevadores elétricos, Rádio Bluetooth	



**CARROZADO
EN ESPAÑA**

PLATAFORMA TRASEIRA CARACTERÍSTICAS

Profundidade/largura da plataforma: 138 x 162cm Cilindros de elevação: 1 Cilindros de inclinação: 1

Inclinação solo: automática

hidráulica Abertura da plataforma:

motorizada Alimentação elétrica:

12V ou 24 V Peso: 187kg

Centro de gravidade da carga: 600 mm

Sistema de controlo preventivo

autónomo. Controlo ativo da estabilidade.