



Workman® LTX Series

Veículos utilitários

CONCEBIDO PARA ISTO. A POTÊNCIA ENCONTRA O PROPÓSITO.

A próxima geração de veículos utilitários para trabalhos ligeiros já chegou. O novo Workman LTX proporciona tudo o que pediu – potência, conforto e um design moderno. Equipado com o motor Briggs & Stratton® Vanguard® 400 EFI ou com o sistema de baterias de lítio HyperCell® da Toro, o LTX está disponível em modelos com altura padrão, elevada ou estendida para ajudá-lo nos seus dias mais duros. Com armazenamento considerável, opções reforçadas, design ideal e fiabilidade robusta, não precisará de escolher entre potência e versatilidade. O Toro Workman LTX proporciona ambos porque o seu trabalho merece o melhor.



toro.com

C A R A C T E R Í S T I C A S

Um motor à sua maneira

- Selecione o motor a gasolina EFI Briggs & Stratton® Vanguard® 440 ou o sistema de baterias de íões de lítio HyperCell da Toro. Ambos proporcionam uma potência, fiabilidade e eficiência excecionais para que possa efetuar cada trabalho com confiança.

Direção

- Um sistema de direção por cremalheira automotivo proporciona mais controlo e reduz o esforço na direção, funcionando carregado ou vazio. Permite que os operadores se concentrem na tarefa em questão e nada mais.

Suspensão

- Amortecedores de mola por todo o veículo oferecem uma melhor deslocação da suspensão e ajuste resultando numa deslocação mais suave e menor cansaço do operador.

Personalização infinita

- O Workman LTX dá-lhe a flexibilidade que precisa para enfrentar qualquer trabalho com dezenas opções de configuração. Escolha modelos com altura padrão ou elevada, plataforma estendida para mais transporte, ou adicione uma fila de lugares para mais passageiros. Com acessórios a condizer, pode personalizar o seu escritório sobre rodas.

Travões em que pode confiar

- Os travões de disco hidráulicos proporcionam uma potência de travagem fiável e consistente com uma manutenção mínima, sem ajustes nos cabos e com menos força nos pedais que os travões mecânicos tradicionais. Os modelos com baterias de lítio apresentam um travão de estacionamento elétrico que aciona automaticamente, reforçando a conveniência.

Disposição intuitiva do painel

- Porta-copos de tamanho grande e espaço amplo para armazenamento de ferramentas e equipamentos. Mantenha o controlo com os comandos fáceis de alcançar e um ecrã LCD nítido. Além disso, mantenha os seus dispositivos carregados com as portas de carregamento USB-A e C.

ESPECIFICAÇÕES DO WORKMAN® LTX*

	WORKMAN LTX (GASOLINA EFI), MODELOS: 07424, 07424LT, 07424EX	WORKMAN LTX (LÍTIO), MODELOS: 07425, 07425LT, 07425EX																										
MOTOR / SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Motor a gasolina EFI Briggs & Stratton®, cilindro único, arrefecido a ar, 408 cm³.	Duas baterias de íões de lítio HyperCell® padrão, com opção de adicionar uma bateria.																										
CAPACIDADE ENERGÉTICA	N/A	4,32 kWh padrão, 6,48 kWh opcional. 55 V nominal; 63 V Máx.																										
MOTOR ELÉTRICO	N/A	Motor de indução CA sem escovas de binário elevado com 5,0 kW de potência contínua.																										
DIREÇÃO	Sistema de direção manual de cremalheira e pinhão com coluna posicionada de forma ergonómica. O volante tem 2,75 voltas de bloqueio a bloqueio com 35 cm de diâmetro.																											
RAIO DE VIRAGEM	Modelos padrão e elevados: círculo de viragem: 6,3 m, raio de viragem interior: 153 cm Modelos estendidos: círculo de viragem: 9,45 m, raio de viragem interior: 254 cm																											
TRAVÕES	Travões de disco hidráulicos nas rodas dianteiras e traseiras.																											
TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO	Pedal com libertação do acelerador.	Travão de estacionamento automático.																										
SUSPENSÃO	Dianteira: suspensão Macpherson alterada. Traseira: braço oscilante de articulação. Amortecedores ajustáveis nas quatro rodas.																											
CURSO DA SUSPENSÃO	Curso da suspensão dianteira: 8,9 cm Curso da suspensão traseira: 10,2 cm																											
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL	18,9 litros	N/A																										
VELOCIDADE NO SOLO	25,6 km/h governada. Estão disponíveis kits de redução de velocidade.	25,6 km/h padrão, ajustável até 38,6 km/h. A configuração para 30,6 km/h ou superior exige ROPS e cinto de segurança.																										
EIXO DA TRANSMISSÃO	11,47:1 para a frente, 14,35:1 para trás																											
ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO	Modelos com altura padrão: dianteira: 22,8 cm, traseira: 15,2 cm Modelos elevados: dianteira: 30,4 cm, traseira: 17,8 cm																											
PNEUS	Modelos padrão e estendidos: 20 x 8,00-10, piso 4. Ou alternar entre piso 4/piso 6. Modelos elevados: 22 x 9,50-12, piso 4. Ou alternar entre piso 4/piso 6.																											
RODAS	Modelos padrão e estendidos: 24,5 cm aço Modelos elevados: 30,5 cm alumínio																											
BATERIA DE ARRANQUE	Uma bateria de arranque de 12 V	N/A																										
CONTROLADOR	N/A	375 A máx. com travagem regenerativa do motor, proteção contra oscilações, corte térmico, selado/à prova de água, luz de estado e três modos de potência.																										
CARREGADOR	N/A	Carregador inteligente de 900 W de alta eficiência a bordo. •Tensão de entrada CA: 100–240 V CA •Frequência de entrada CA: 50/60 Hz •Corrente de entrada CA máx: 13,4 A																										
INSTRUMENTOS/PAINEL	Ecrã LCS, portas de carregamento USB A e C, interruptor dos faróis, interruptor de ignição ON/OFF, interruptor da buzina, porta-copos, suporte para rádio, e compartimentos espaçosos de armazenamento no painel.																											
ARRANQUE	Arranque por pedal ou chave de série.	Arranque por pedal padrão.																										
DIMENSÕES	<table><tr><td>Configuração do veículo</td><td>Largura</td><td>Comprimento</td><td>Altura</td><td>Distância entre eixos</td></tr><tr><td>2 lugares com plataforma (altura padrão)</td><td>119,3 cm</td><td>302 cm</td><td>127 cm</td><td>197 cm</td></tr><tr><td>2 lugares com plataforma (elevado)</td><td>119,3 cm</td><td>302 cm</td><td>135 cm</td><td>197 cm</td></tr><tr><td>4 lugares com plataforma (estendido)</td><td>119,3 cm</td><td>366 cm</td><td>127 cm</td><td>290 cm</td></tr><tr><td>2 lugares com plataforma de 1,8 m (estendido)</td><td>119,3 cm</td><td>396 cm</td><td>127 cm</td><td>290 cm</td></tr></table>	Configuração do veículo	Largura	Comprimento	Altura	Distância entre eixos	2 lugares com plataforma (altura padrão)	119,3 cm	302 cm	127 cm	197 cm	2 lugares com plataforma (elevado)	119,3 cm	302 cm	135 cm	197 cm	4 lugares com plataforma (estendido)	119,3 cm	366 cm	127 cm	290 cm	2 lugares com plataforma de 1,8 m (estendido)	119,3 cm	396 cm	127 cm	290 cm		
Configuração do veículo	Largura	Comprimento	Altura	Distância entre eixos																								
2 lugares com plataforma (altura padrão)	119,3 cm	302 cm	127 cm	197 cm																								
2 lugares com plataforma (elevado)	119,3 cm	302 cm	135 cm	197 cm																								
4 lugares com plataforma (estendido)	119,3 cm	366 cm	127 cm	290 cm																								
2 lugares com plataforma de 1,8 m (estendido)	119,3 cm	396 cm	127 cm	290 cm																								
BANCO	Banco corrido reforçado instalado, dois tons de cinzento, com logótipos Toro em relevo nas costas dos assentos. Peso: 16 kg.																											
DIMENSÕES DA CABINA INSTALADA	Modelos com altura padrão: altura: 201 cm, largura: 142 cm Modelos elevados: altura: 208 cm, largura: 142 cm																											
PESO (SEM PLATAFORMA)	2 lugares: 379 kg 2 lugares elevado: 390 kg 2 lugares estendido: 451 kg		2 lugares: 386 kg 2 lugares elevado: 397 kg 2 lugares estendido: 459 kg																									
PLATAFORMAS	<table><tr><td>Plataforma de carga em plástico:</td><td>Largura: 95 cm</td><td>Comprimento: 101,6 cm</td><td>Altura: 28 cm</td><td>Peso: 55 kg</td><td>Capacidade: 363 kg</td></tr><tr><td>Plataforma de carga em aço:</td><td>Largura: 109 cm</td><td>Comprimento: 111 cm</td><td>Altura: 28 cm</td><td>Peso: 89 kg</td><td>Capacidade: 363 kg</td></tr><tr><td>1,8 m Plataforma c/ laterais:</td><td>Largura: 117 cm</td><td>Comprimento: 183 cm</td><td>Altura: 28 cm</td><td>Peso: 133 kg</td><td>Capacidade: 363 kg</td></tr></table>	Plataforma de carga em plástico:	Largura: 95 cm	Comprimento: 101,6 cm	Altura: 28 cm	Peso: 55 kg	Capacidade: 363 kg	Plataforma de carga em aço:	Largura: 109 cm	Comprimento: 111 cm	Altura: 28 cm	Peso: 89 kg	Capacidade: 363 kg	1,8 m Plataforma c/ laterais:	Largura: 117 cm	Comprimento: 183 cm	Altura: 28 cm	Peso: 133 kg	Capacidade: 363 kg									
Plataforma de carga em plástico:	Largura: 95 cm	Comprimento: 101,6 cm	Altura: 28 cm	Peso: 55 kg	Capacidade: 363 kg																							
Plataforma de carga em aço:	Largura: 109 cm	Comprimento: 111 cm	Altura: 28 cm	Peso: 89 kg	Capacidade: 363 kg																							
1,8 m Plataforma c/ laterais:	Largura: 117 cm	Comprimento: 183 cm	Altura: 28 cm	Peso: 133 kg	Capacidade: 363 kg																							
DIMENSÕES DO TOLDO INSTALADO	Modelos com altura padrão: altura: 191 cm, largura: 138 cm Modelos elevados: altura: 199 cm, largura: 138 cm																											
CAPACIDADE DO VEÍCULO	2 lugares com plataforma: 544 kg																											
CAPACIDADE DE REBOQUE	680 kg Classe 2,54 – 3,17 cm recetor padrão.																											
ACESSÓRIOS OPCIONAIS	Toldo, para-brisas rebatível, para-brisas com limpa-para-brisas, kit de bancos para modelos EX, plataforma de cargaem aço, plataforma de carga em plástico, plataforma plana de 1,8 m, laterais da plataforma, elevador elétrico da plataforma, rack da plataforma, proteção contra arbustos, proteção contra arbustos com recetor dianteiro, suporte para caixote do lixo, cabine com certificação ROPS, portas da cabine, opções de iluminação para a cabine (luzes de trabalho e luzes de sinalização), gaiola de proteção, toldo com ROPS, espelhos, luzes de travão/traseiras/sinalização, alarme de marcha-atrás, kit de armazenamento sob o capot, bola de montagem RAM, kit de tomada de 12 V, kit de pneus todo-o-terreno, kit de telemática. Acessórios complementares: carrinho de bebidas, cama médica Kimtek, Rahn Groomer																											
GARANTIA	Dois anos ou 1500 horas de garantia. Garantia do motor com Briggs & Stratton: Garantia comercial de 3 anos + 1 ano após registar o motor em vanguardpower.com/registration . Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador.																											

* As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos ilustrados nesta documentação são apenas para demonstração.
Os produtos reais que estão à venda podem variar na utilização, no design, nos acessórios necessários e nas caraterísticas de segurança. Consulte o representante local Toro.

