



Workman® MDX Lithium

VEÍCULOS UTILITÁRIOS

ASSUMA O CONTROLO DO SEU DIA DE TRABALHO.

Durante décadas, a linha Toro Workman estabeleceu o padrão para veículos utilitários robustos e trabalhadores.

A Toro orgulha-se de continuar este legado de desempenho com o novíssimo Workman MDX Lithium.

Este MDX alimentado a baterias de lítio tem a mesma capacidade de carga útil, capacidade de reboque e de condução confortável a que se habituou no nosso Workman MDX movido a gasolina e gasóleo.



toro.com

C A R A C T E R Í S T I C A S

Baterias Toro HyperCell®

- O MDX alimentado a lítio utiliza as baterias de íões de lítio Hypercell da Toro, com patente pendente, que fornecem bateria prolongada para um desempenho consistente ao longo da vida útil do veículo. O MDX Lithium carrega rapidamente durante a noite, mantendo-o a funcionar durante todo o dia.

Conforto e controlo superiores

- A suspensão proprietária SRQ™ (Superior Ride Quality) cria uma condução suave e reduz a fadiga do condutor, permitindo à sua equipa manter-se mais produtiva ao longo do dia.
- O MDX vem de série com um sistema de direção de cremalheira e pinhão, proporcionando mais controlo e menor esforço de direção. Isto permite ao operador concentrar-se na tarefa que tem em mãos e percorrer a propriedade com maior segurança.

Conveniência no estacionamento

- O travão de estacionamento controlado eletronicamente é ativado quando o veículo para e desativado quando o condutor carrega no pedal.

Durabilidade de nível comercial

- Os componentes exteriores praticamente inquebráveis tornam o Workman MDX Lithium mais durável e fiável. Este veículo foi concebido para trabalhar tanto como o operador, ano após ano.



ESPECIFICAÇÕES WORKMAN® MDX LITHIUM*

	WORKMAN MDX LITHIUM, MODELO 08303/08303TC
ALIMENTAÇÃO	Baterias de íões de lítio de com sistema de gestão de baterias integrado (BMS, sigla em inglês).
CAPACIDADE ENERGÉTICA	8,64 kWh, 55 V nominal, 63 V max.
CARREGADOR	Carregador inteligente de 1200 W de alta eficiência a bordo. -Tensão de entrada CA: 100-240 VCA -Tensão de entrada CA: 50/60 Hz. -Corrente de entrada máxima 13,4 A.
SISTEMA SRQ™	Articulação entrançada Active In-Frame™, suspensão dianteira e traseira.
SUSPENSÃO DIANTEIRA	Suporte MacPherson modificado, bobina de amortecedores ajustável.
SUSPENSÃO TRASEIRA	Braço de arrasto com bobina de amortecedores ajustável.
VELOCIDADE	25,75 km/h padrão, ajustável de 8-30,5 km/h.
TRAVÕES	Travões de disco hidráulico em todas as rodas. Travão de estacionamento automático integrado.
DIRECIONAMENTO	Sistema de direção de cremalheira e pinhão com volante ergonómico que inclui um clipe integrado.
CHASSIS	Canal de aço, soldado e construção tubular do corpo. As superfícies do chassis são imersas em e-coat e pó Corpo e plataforma construídos com polietileno resistente à corrosão.
ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO	Dianteira: 25,4 cm, Traseira: 18 cm
PNEUS	Dianteira: 22 x 9.50-10, piso 4, Traseiros: 24 x 12.00-10, piso 4. Montado em jantes de alumínio personalizadas.
DIMENSÕES	Comprimento/largura 307,3 cm/155 cm. Distância entre eixos 205,7 cm.
DIMENSÕES DO TOLDO INSTALADO	Altura/largura 201,9 cm/155,4 cm.
CÍRCULO DE VIRAGEM	Interior do pneu traseiro: 221 cm, exterior do pneu dianteiro: 653 cm.
INSTRUMENTAÇÃO	Contador de horas, indicador do nível da bateria, porta de alimentação USB, interruptor dos faróis, interruptor da chave de ignição ligar/desligar. Dois suportes de copo, suporte de rádio, compartimentos de armazenamento no tablier, velocímetro, indicador das mudanças, tempo de carga estimado e códigos de diagnóstico/falha.
ARRANQUE	Arranque por pedal.
DIMENSÃO DA PLATAFORMA DE CARGA INTERNA	Comprimento: 113 cm, Largura: 125 cm, Altura: 26 cm, resina LLDPE.
CAPACIDADE TOTAL DO VEÍCULO	750 kg
CAPACIDADE DE CARGA DA PLATAFORMA	567 kg
CAPACIDADE COM REBOQUE DO ATRELADO	182 kg atrelado, 23 kg peso do garfo com engate normal. 544 kg atrelado, 45 kg peso do garfo com engate de reboque resistente.
ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS	Toldo, para-brisas, elevador elétrico da plataforma, mata-vacas, ROPS, kit de luzes de travão/presença/sinalização, engate do recetor, carro de bebidas.
GARANTIA	Dois anos ou 1.500 horas de garantia. Bateria de íões de lítio, 5 anos. Para mais detalhes, consulte o Manual do utilizador.

Energia para dar conta do trabalho.

O sistema de baterias HyperCell® de propriedade da Toro foi especificamente desenvolvido para responder à procura dos clientes e foi otimizado para oferecer um tempo de funcionamento contínuo excecional, permitindo que funcione tanto tempo quanto a sua equipa. No final de um longo dia de trabalho, o carregador integrado liga convenientemente a uma tomada de parede padrão e carrega totalmente o veículo durante a noite.



*As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos ilustrados nesta documentação são apenas para demonstração. Os produtos reais que estão à venda podem variar na utilização, no design, nos acessórios necessários e nas características de segurança. Contacte o distribuidor para mais informações sobre todas as garantias.

Rev. 11/25

O Workman MDX é fabricado em Tomah, WI, EUA, uma fábrica com certificação ISO 9002.



toro.com

Sede mundial
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, EUA
Telefone: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2025 The Toro Company.
Todos os direitos reservados.
25-159-PT



facebook.com
youtube.com/ToroCompanyEurope
x.com/TheToroCompany



Count on it.